

DIN 125 A – INOX A2

ARRUELA

- **Material:** Aço Inoxidável - A2
- **Acabamento:** Passivado
- **Dimensões:** DIN 125 (DIN EM ISO 7089 A 7090)



Diâmetro Nominal	D1 (Diâmetro Interno)		D2 (Diâmetro Externo)		H (Espessura)	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
M2	2,20	2,34	4,70	5,00	0,25	0,35
M2,5	2,70	2,84	5,70	6,00	0,45	0,55
M3	3,20	3,38	6,64	7,00	0,45	0,55
M4	4,30	4,48	8,64	9,00	0,70	0,90
M5	5,30	5,48	9,64	10,00	0,90	1,10
M6	6,40	6,62	11,57	12,00	1,40	1,80
M8	8,40	8,62	15,57	16,00	1,40	1,80
M10	10,50	10,77	19,48	20,00	1,80	2,20

M12	13,00	13,27	23,48	24,00	2,30	2,70
M14	15,00	15,27	27,48	28,00	2,30	2,70
M16	17,00	17,27	29,48	30,00	2,70	3,30
M18	19,00	19,27	33,48	34,00	2,70	3,30
M20	21,00	21,33	36,38	37,00	2,70	3,30
M22	23,00	23,33	38,38	39,00	2,70	3,30
M24	25,00	25,33	43,38	44,00	3,70	4,30
M27	28,00	28,33	49,38	50,00	3,70	4,30
M30	31,00	31,39	55,26	56,00	3,70	4,30
M33	34,00	34,62	58,80	60,00	4,40	5,60
M36	37,00	37,62	64,80	66,00	4,40	5,60