

MODELO DIN 950 – AL – K VOLANTES

Ferro fundido / Alumínio

Código de furo

- **Versão K:** Com rasgo de chaveta DIN 6885-1 P9

Tipos:

- **Tipo A:** Sem alça
- **Tipo F:** Com alça fixa
- **Tipo D:** Com alça giratória

Alumínio AL

- Cubo usinado
- Aro torneado e polido
- Concentricidade e desvio de excentricidade axial <0,4
- Corpo não usinado jateado
- Alça fixa DIN 39
- Aço, zincado, passivado em azul
- Alça giratória DIN 98
- Plástico, poliamida (PA), preto
- Fuso de aço, zincado, passivado em azul



Descrição	d ₁	d ₂ H7 Furo	s H11 Quadrado	b	d ₃ ≈	d4	eu ₁	eu ₂ ≈	eu ₃ ≈	r	Ø Alça	Nº de raios	
DIN 950-AL-80-K10-A	80	10	V9	14	24	-	16	29	-	-	-	3	103
DIN 950-AL-80-K10-F	80	10	V9	14	24	M6	16	29	48.5	27	16	3	146
DIN 950-AL-80-K10-D	80	10	V9	14	24	M6	16	29	53	27	16	3	136
DIN 950-AL-80-K12-A	80	12	V9	14	24	-	16	29	-	-	-	3	100
DIN 950-AL-80-K12-F	80	12	V9	14	24	M6	16	29	48.5	27	16	3	160

DIN 950-AL-80-K12-D	80	12	V9	14	24	M6	16	29	53	27	16	3	140
DIN 950-AL-100-K10-A	100	10	V9	15	26	-	17	33	-	-	-	3	185
DIN 950-AL-100-K10-F	100	10	V9	15	26	M6	17	33	48.5	27	16	3	225
DIN 950-AL-100-K10-D	100	10	V9	15	26	M6	17	33	53	27	16	3	220
DIN 950-AL-100-K12-A	100	12	V9	15	26	-	17	33	-	-	-	3	183
DIN 950-AL-100-K12-F	100	12	V9	15	26	M6	17	33	48.5	27	16	3	210
DIN 950-AL-100-K12-D	100	12	V9	15	26	M6	17	33	53	27	16	3	200
DIN 950-AL-125-K12-A	125	12	V11	16	28	-	18	36	-	-	-	3	264
DIN 950-AL-125-K12-F	125	12	V11	16	28	M8	18	36	62	47	20	3	326
DIN 950-AL-125-K12-D	125	12	V11	16	28	M8	18	36	65	47	20	3	342
DIN 950-AL-125-K14-A	125	14	V11	16	28	-	18	36	-	-	-	3	257
DIN 950-AL-125-K14-F	125	14	V11	16	28	M8	18	36	62	47	20	3	322
DIN 950-AL-125-K14-D	125	14	V11	16	28	M8	18	36	65	47	20	3	339
DIN 950-AL-140-K14-A	140	14	-	17	30	-	19	39	-	-	-	33	337

DIN 950-AL-140-K14-F	140	14	-	17	30	M8	19	39	62	52	20	33	424
DIN 950-AL-140-K14-D	140	14	-	17	30	M8	19	39	65	52	20	33	368
DIN 950-AL-140-K16-A	140	14	-	17	30	-	19	39	-	-	-	33	325
DIN 950-AL-140-K16-F	140	14	-	17	30	M8	19	39	62	52	20	33	422
DIN 950-AL-140-K16-D	140	14	-	17	30	M8	19	39	65	52	20	33	340
DIN 950-AL-160-K14-A	160	14	V12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	400
DIN 950-AL-160-K14-F	160	14	V12	18	33	M10	20	40	77	62	25	3	590
DIN 950-AL-160-K14-D	160	14	V12	18	33	M10	20	40	80	62	25	3	590
DIN 950-AL-160-K15-A	160	15	V12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	398
DIN 950-AL-160-K15-F	160	15	V12	18	33	M10	20	40	77	62	25	3	6588
DIN 950-AL-160-K15-D	160	15	V12	18	33	M10	20	404	80	62	25	3	570
DIN 950-AL-160-K16-A	160	16	V12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	587
DIN 950-AL-160-K16-F	160	16	V12	18	33	M10	20	40	77	62	25	3	585
DIN 950-AL-160-K16-D	160	16	V12	18	33	M10	20	40	80	62	25	3	540

DIN 950-AL-180-K16-A	180	16	-	20	35	-	22	43	-	-	-	3	611
DIN 950-AL-180-K16-F	180	16	-	20	35	M10	22	43	77	72	25	3	746
DIN 950-AL-180-K16-D	180	16	-	20	35	M10	22	43	80	72	25	3	756
DIN 950-AL-180-K18-A	180	18	-	20	35	-	22	43	-	-	-	3	600
DIN 950-AL-180-K18-F	180	18	-	20	35	M10	22	43	77	72	25	3	742
DIN 950-AL-180-K18-D	180	18	-	20	35	M10	22	43	80	72	25	3	751
DIN 950-AL-200-K18-A	200	18	V14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	760
DIN 950-AL-200-K18-F	200	18	V14	22	38	M10	24	45	77	80	25	3	941
DIN 950-AL-200-K18-D	200	18	V14	22	38	M10	24	45	80	80	25	3	840
DIN 950-AL-200-K20-A	200	20	V14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	700
DIN 950-AL-200-K20-F	200	20	V14	22	38	M10	24	45	77	80	25	3	921
DIN 950-AL-200-K20-D	200	20	V14	22	38	M10	24	45	80	80	25	3	820
DIN 950-AL-200-K22-A	200	22	V14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	699
DIN 950-AL-200-K22-F	200	22	V14	22	38	M10	24	45	77	80	25	3	906

DIN 950-AL-200-K22-D	200	22	V14	22	38	M10	24	45	80	80	25	3	800
DIN 950-AL-250-K22-A	250	22	V17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	1424
DIN 950-AL-250-K22-F	250	22	V17	26	48	M12	28	50	96.5	101	32	5	1779
DIN 950-AL-250-K22-D	250	22	V17	26	48	M12	28	50	102	101	32	5	1740
DIN 950-AL-250-K24-A	250	24	V17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	1414
DIN 950-AL-250-K24-F	250	24	V17	26	48	M12	28	50	96.5	101	32	5	1769
DIN 950-AL-250-K24-D	250	24	V17	26	48	M12	28	50	102	101	32	5	1604
DIN 950-AL-250-K26-A	250	26	V17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	1393
DIN 950-AL-250-K26-F	250	26	V17	26	48	M12	28	50	96.5	101	32	5	1748
DIN 950-AL-250-K26-D	250	26	V17	26	48	M12	28	50	102	101	32	5	1495
DIN 950-AL-315-K26-A	315	26	V19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	2100
DIN 950-AL-315-K26-F	315	26	V19	28	53	M12	33	56	96.5	132	32	5	2677
DIN 950-AL-315-K26-D	315	26	V19	28	53	M12	33	56	102	132	32	5	2350
DIN 950-AL-315-K28-A	315	28	V19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	1950

DIN 950-AL-315-K28-F	315	28	V19	28	53	M12	33	56	96.5	132	32	5	2500
DIN 950-AL-315-K28-D	315	28	V19	28	53	M12	33	56	102	132	32	5	2300
DIN 950-AL-315-K30-A	315	30	V19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	1940
DIN 950-AL-315-K30-F	315	30	V19	28	53	M12	33	56	96.5	132	32	5	2400
DIN 950-AL-315-K30-D	315	30	V19	28	53	M12	33	56	102	132	32	5	2200
DIN 950-AL-400-K30-A	400	30	V24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	3644
DIN 950-AL-400-K30-F	400	30	V24	32	65	M12	38	63	96.5	171	32	5	4164
DIN 950-AL-400-K30-D	400	30	V24	32	65	M12	38	63	102	171	32	5	3880
DIN 950-AL-400-K32-A	400	32	V24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	3629
DIN 950-AL-400-K32-F	400	32	V24	32	65	M12	38	630	96.5	171	32	5	4149
DIN 950-AL-400-K32-D	400	32	V24	32	65	M12	38	63	102	171	32	5	3780
DIN 950-AL-400-K34-A	400	34	V24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	3610
DIN 950-AL-400-K34-F	400	34	V24	32	65	M12	38	63	102	171	32	5	4130
DIN 950-AL-400-K34-D	400	34	V24	32	65	M12	38	63	102	171	32	5	3740

DIN 950-AL-500-K34-A	500	34	V27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	5460
DIN 950-AL-500-K34-F	500	34	V27	34	78	M12	45	72	96.5	220	32	5	5974
DIN 950-AL-500-K34-D	500	34	V27	34	78	M12	45	72	102	220	32	5	5500
DIN 950-AL-500-K36-A	500	36	V27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	5430
DIN 950-AL-500-K36-F	500	36	V27	34	78	M12	45	72	96.5	220	32	5	5942
DIN 950-AL-500-K36-D	500	36	V27	34	78	M12	45	72	102	220	32	5	5500
DIN 950-AL-500-K40-A	500	40	V27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	5600
DIN 950-AL-500-K40-F	500	40	V27	34	78	M12	45	72	96.5	220	32	5	5904
DIN 950-AL-500-K40-D	500	40	V27	34	78	M12	45	72	102	220	32	5	5700