

DIN 950 – GG – V VOLANTES

Ferro fundido / Alumínio

Código de furo

- Versão V: Com quadrado


Tipos:

- **Tipo A:** Sem alça
- **Tipo F:** Com alça fixa
- **Tipo D:** Com alça giratória

PROFFIXO

Ferro fundido GG

- Cubo usinado
- Aro torneado e polido
- Concentricidade e desvio de excentricidade axial <0,4
- Alças DIN 39 DIN 98 / DIN 39 DIN 98
- Aço, zincado, passivado em azul



Descrição	d ₁	s H11 Quadrado	b	d ₃ ≈	d ₄	eu ₁	eu ₂ ≈	eu ₃ ≈	r	Ø Alça	Nº de raios	
DIN 950-GG-80-V9-A	80	V9	14	24	-	16	29	-	-	-	3	312
DIN 950-GG-80-V9-F	80	V9	14	24	M6	16	29	48,5	27	16	3	347
DIN 950-GG-80-V9-D	80	V9	14	24	M6	16	29	53	27	16	3	355
DIN 950-GG-100-V9-A	100	V9	15	26	-	17	33	-	-	-	3	499
DIN 950-GG-100-V9-F	100	V9	15	26	M6	17	33	48,5	36	16	3	534

DIN 950-GG-100-V9-D	100	V9	15	26	M6	17	33	48,5	36	16	3	544
DIN 950-GG-125-V11-A	125	V11	16	28	-	18	36	-	-	-	3	689
DIN 950-GG-125-V11-F	125	V11	16	28	M8	18	36	62	47	20	3	741
DIN 950-GG-125-V11-D	125	V11	16	28	M8	18	36	65	47	20	3	758
DIN 950-GG-160-V12-A	160	V12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	1078
DIN 950-GG-160-V12-F	160	V12	18	33	M10	20	40	77	62	25	3	1200
DIN 950-GG-160-V12-D	160	V12	18	33	M10	20	40	80	62	25	3	1340
DIN 950-GG-200-V14-A	200	V14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	1960
DIN 950-GG-200-V14-F	200	V14	22	38	M10	24	45	77	62	25	3	2100
DIN 950-GG-200-V14-D	200	V14	22	38	M10	24	45	80	62	25	3	2000
DIN 950-GG-250-V17-A	250	V17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	3520
DIN 950-GG-250-V17-F	250	V17	26	48	M12	28	50	96.5	101	32	5	4000
Din 950-GG-250-V17-D	250	V17	26	48	M12	28	50	102	101	32	5	4000
DIN 950-GG-315-V19-A	315	V19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	5820

DIN 950-GG-315-V19-F	315	V19	28	53	M12	33	56	96.5	220	32	5	6493
DIN 950-GG-315-V19-D	315	V19	28	53	M12	33	56	102	220	32	5	6200
DIN 950-GG-400-V24-A	400	V24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	10000
DIN 950-GG-400-V24-F	400	V24	32	65	M12	38	63	96.5	220	32	5	10000
DIN 950-GG-400-V24-D	400	V24	32	65	M12	38	63	102	220	32	5	10000
DIN 950-GG-500-V27-A	500	V27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	14900
DIN 950-GG-500-V27-F	500	V27	34	78	M12	45	72	96.5	220	32	5	15931
DIN 950-GG-500-V27-D	500	V27	34	78	M12	45	72	102	220	32	5	14800