


PFX 614.4 – B/BS POSICIONADOR

Aço / Aço inoxidável, com parafuso / com hexágono interno

- Tipo **B**: Aço, carga de mola padrão
- Tipo **BS**: Aço, alta carga de mola
- Carcaça Aço, enegrecido
- Parafuso de aço temperado



Descrição	d ₁	d ₂ -0,1	eu ±0,1	c	A/F	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga da mola em N ≈ final	
PFX 615.4-M04-B	M4	1.8	12	1,5 +0,3/-0,4	2	4.5	12,5	1
PFX 615.4-M05-B	M5	2.4	14	2	2,5	5	13	1
PFX 615.4-M06-B	M6	2.7	15	2	3	6	17	2
PFX 615.4-M08-B	M8	3.8	18	2	4	16	33	4
PFX 615.4-M10-B	M10	4.5	23	2,5	5	19	42	9
PFX 615.4-M12-B	M12	6.2	26	3.5	6	22	57	13
PFX 615.4-M16-B	M16	8,5	33	4,5 ±0,3	8	38	78	32
PFX 615.4-M20-B	M20	10	43	6.5	10	39	81	32
PFX 615.4-M24-B	M24	13	48	8	12	72	155	106

PFX 615.4-M06-BS	M06	2.7	15	2	3	11	25	2
PFX 615.4-M08-BS	M08	3.8	18	2	4	23	59	4
PFX 615.4-M10-BS	M10	4.5	23	2,5	5	20	54	9
PFX 615.4-M12-BS	M12	6.2	26	3.5	6	38	96	13
PFX 615.4-M16-BS	M16	8,5	33	4,5 ±0,3	8	50	100	32
PFX 615.4-M20-BS	M20	10	43	6.5	10	52	133	67
PFX 615.4-M24-BS	M24	13	48	8	12	91	223	67

PROFFIXO