

PFX 615.1 – BN BSN POSICIONADOR

Aço / Aço inoxidável, com parafuso / com ranhura

- **Tipo BSN:** Aço inoxidável, alta carga de mola
- Carcaça Aço Inox AISI 303
- Bola Aço Inoxidável AISI 420C, temperado

Primavera

- Aço inoxidável AISI 631

Marcação do Tipo BS / BSN

- Carcaça com 2 marcações longitudinais



Descrição	d ₁	d ₂ -0,1	eu ±0,1	c	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga da mola em N ≈ final	
PFX 615.1-M04-BN	M04	1.8	9	1,5 +0,3/-0,4	4.5	12,5	1
PFX 615.1-M05-BN	M05	2.4	12	2	5	13	2
PFX 615.1-M06-BN	M06	2.7	14	2	6	17	2
PFX 615.1-M08-BN	M08	3.8	16	2	16	33	4
PFX 615.1-M10-BN	M10	4.5	19	2,5	19	42	7
PFX 615.1-M12-BN	M12	6	22	3.5	22	57	10

PFX 615.1-M16-BN	M16	8,5	24	4,5 ±0,3	38	78	24
PFX 615.1-M20-BN	M20	10	30	6.5	39	81	40
PFX 615.1-M24-BN	M24	13	34	8	72	155	70
PFX 615.1-M06-BSN	M06	2.7	14	2	11	25	2
PFX 615.1-M08-BSN	M08	3.8	16	2	23	59	4
PFX 615.1-M10-BSN	M10	4.5	19	2,5	20	54	7
PFX 615.1-M12-BSN	M12	6	22	3.5	38	96	10
PFX 615.1-M16-BSN	M16	8,5	24	4,5 ±0,3	50	100	23
PFX 615.1-M20-BSN	M20	10	30	6.5	52	133	43
PFX 615.1-M24-BSN	M24	13	34	8	91	223	70

PROFFIXO