

DIN 6885

CHAVETAS PARALELAS

As chavetas paralelas possuem as faces paralelas, portanto não tem inclinação. A transmissão do movimento é feita através do ajuste das faces laterais da chaveta e das laterais do rasgo. Não possuem cabeça e suas extremidades podem ser retas ou arredondadas. Podem ainda ter furo e rosca para fixa-las ao eixo através de parafuso.

	DIN 6885 A / ABNT B Duas extremidades arredondadas
	DIN 6885 B / ABNT A Duas extremidades retas
	DIN 6885 AB / ABNT C Uma extremidade reta e a outra arredondada
	DIN 6885 C Duas extremidades arredondadas, furo central e rebaixe
	DIN 6885 D Duas extremidades retas, furo e rebaixe
	DIN 6885 F Duas extremidades retas, dois furos com rebaixe e um furo centralizador
	DIN 6885 G Com um furo com rebaixe e chanfro na parte inferior
	DIN 6885 H Com dois furos com rebaixe e chanfro na parte inferior

b	4	5	6	7	8		10		12			14			16	
h	4	5	6	7	7	8	8	10	8	10	12	9	10	14	10	16

b	18		20		22	25		28	32	36	40	45	50	56
h	11	18	12	20	14	14	25	16	18	20	22	25	28	32

Exemplo de pedido: **DIN 6885 A 8x7x100 (DIN 6885 A bxhxl)**

- Tabela em medidas padrão, consulte-nos para outras medidas.