

PFX 616 – SSN POSICIONADOR

Carcaça Aço / Aço Inoxidável, Parafuso Aço / Aço Inoxidável / Plástico

- Tipo **SSN**: Parafuso de aço inoxidável, alta carga de mola
- Carcaça em aço inoxidável AISI 303
- Parafuso aço inoxidável AISI 303, nitretado
- Temperatura de operação até 250 °C
- Carcaça com 2 marcações longitudinais



Descrição	d ₁	d ₂	l ±0.2	w	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola na extremidade N ≈	Código n.º para chave de fenda	⚖
PFX 616-M05-SSN	M05	2.4	18	2.3	15	44	PFX 611.5-M05	3
PFX 616-M06-SSN	M06	2.7	20	2.5	20	48	PFX 611.5-M06	5
PFX 616-M08-SSN	M08	3.5	22	3	26	70	PFX 611.5-M08	8
PFX 616-M10-SSN	M10	4	22	3	26	70	PFX 611.5-M10	12
PFX 616-M12-SSN	M12	6	28	4	51	122	PFX 611.5-M12	22
PFX 616-M16-SSN	M16	7.5	32	5	72	164	PFX 611.5-M16	46
PFX 616-M20-SSN	M20	10	40	7	88	206	PFX 611.5-M20	87
PFX 616-M24-SSN	M24	12	52	10	94	250	PFX 611.5-M24	167



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br