

PFX 817- ST- RT BOTÃO INDEXADOR

Aço / Aço Inoxidável, com e sem posição de descanso

Tipos

- Tipo **B**: sem posição de repouso, sem porca de segurança
- Tipo **BK**: sem posição de repouso, com porca de segurança
- Tipo **C**: com posição de repouso, sem porca de segurança
- Tipo **CK**: com posição de repouso, com porca de segurança
- Tipo **G**: com haste roscada, sem porca de segurança
- Tipo **GK**: com haste roscada, com porca de segurança


Aço

- enegrecido
- Pino endurecido

Pino niquelado quimicamente

Botão de plástico (poliamida PA)

- vermelho **RT** RAL 3000 (adicionar RT no código do pedido)
- não removível



Descrição	d ₁ Pino - 0,02/-0,05 Furo H7	eu ₁	d ₂	d ₃	o	eu ₂	eu ₃	eu ₄	A/F	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga da mola em N ≈ final	
PFX 817-4-4-B-RT	4	4	M 8 X 1	16	14	35	16	5	10	4.5	12	13
PFX 817-4-6-B-RT	4	6	M 8 X 1	16	14	35	16	5	10	4	12.5	9
PFX 817-5-5-B-RT	5	5	M 10 X 1	19	16	40	18	6	12	5	15	24
PFX 817-5-8-B-RT	5	8	M 10 X 1	19	16	40	18	6	12	5	18	23

PFX 817-6-6-B-RT	6	6	M 12 X 1.5	23	20	48	22	6	14	6.5	19	30
PFX 817-6-9-B-RT	6	9	M 12 X 1.5	23	20	48	22	6	14	6	25	30
PFX 817-8-8-B-RT	8	8	M 16 X 1.5	28	24	58	26	8	17	8.5	26	61
PFX 817-8-12-B-RT	8	12	M 16 X 1.5	28	24	58	26	8	17	8.5	28	61
PFX 817-10-12-B-RT	10	12	M 16 X 1.5	28	24	58	26	8	17	9.5	38	61
PFX 817-12-15-B-RT	12	15	M 20 X 1.5	33	28.5	71.5	33	10	22	11.5	40	117
PFX 817-16-20-B-RT	16	20	M 24 X 2	33	28.5	71.5	38	12	27	13	54	190
PFX 817-4-4-BK-RT	4	4	M 8 X 1	16	14	35	16	5	10	4.5	12	20
PFX 817-4-6-BK-RT	4	6	M 8 X 1	16	14	35	16	5	10	4	12.5	11
PFX 817-5-5-BK-RT	5	5	M 10 X 1	19	16	40	18	6	12	5	15	20
PFX 817-5-8-BK-RT	5	8	M 10 X 1	19	16	40	18	6	12	5	18	24
PFX 817-6-6-BK-RT	6	6	M 12 X 1.5	23	20	48	22	6	14	6.5	19	38
PFX 817-6-9-BK-RT	6	9	M 16 X 1.5	23	20	48	22	6	14	6	25	29
PFX 817-8-8-BK-RT	8	8	M 16 X 1.5	28	24	58	26	8	17	8.5	26	80

PFX 817-8-12-BK-RT	8	12	M 16 X 1.5	28	24	58	26	8	17	8.5	28	80
PFX 817-10-12-BK-RT	10	12	M 16 X 1.5	28	24	58	26	8	17	9.5	38	82
PFX 817-12-15-BK-RT	12	15	M 20 X 1.5	33	28.5	71.5	33	10	22	11.5	40	151
PFX 817-16-20-BK-RT	16	20	M 24 X 5	33	28.5	78.5	38	12	27	13	54	280
PFX 817-4-4-C-RT	4	4	M 8 X 1	16	14	35	16	5	10	4.5	12	14
PFX 817-4-6-C-RT	4	6	M 8 X 1	16	14	35	16	5	10	4	12.5	11
PFX 817-5-5-C-RT	5	5	M 10 X 1	19	16	40	18	6	12	5	15	25
PFX 817-5-8-C-RT	5	8	M 10 X 1	19	16	40	18	6	12	5	18	25
PFX 817-6-6-C-RT	6	6	M 12 X 1.5	23	20	48	22	6	14	6.5	19	32
PFX 817-6-9-C-RT	6	9	M 12 X 1.5	23	20	48	22	6	14	6	25	33
PFX 817-8-8-C-RT	8	12	M 16 X 1.5	28	24	58	26	8	17	8.5	26	65
PFX 817-8-12-C-RT	8	12	M 16 x 1.5	28	24	58	26	8	17	8.5	28	68
PFX 817-10-12-C-RT	10	12	M 16 x 1.5	28	24	58	26	8	17	9.5	38	68
PFX 817-12-15-C-RT	12	15	M 20 x 1.5	33	28.5	71.5	33	10	22	11.5	40	125

PFX 817-16-20-C-RT	16	20	M 24 x 2	33	28.5	78.5	38	12	27	13	54	220
PFX 817-4-4-CK-RT	4	4	M 8 x 1	16	14	35	16	5	10	4.5	12	30
PFX 817-4-6-CK-RT	4	6	M 8 x 1	16	14	35	16	5	10	4	12.5	13
PFX 817-5-5-CK-RT	5	5	M 10 x 1	19	16	40	18	6	12	5	15	20
PFX 817-5-8-CK-RT	5	8	M 10 x 1	19	16	40	18	6	12	5	18	26
PFX 817-6-6-CK-RT	6	6	M 12 x 1.5	23	20	48	22	6	14	6.5	19	70
PFX 817-6-9-CK-RT	6	9	M 12 x 1.5	23	20	48	22	6	14	6	25	40
PFX 817-8-8-CK-RT	8	8	M 16 x 1.5	28	24	58	26	8	17	8.5	26	80
PFX 817-8-12-CK-RT	8	12	M 16 x 1.5	28	24	58	26	8	17	8.5	28	85
PFX 817-10-12-CK-RT	10	12	M 16 X 1.5	28	24	58	26	8	17	9.5	38	85
PFX 817-12-15-CK-RT	12	15	M 20 X 1.5	33	28.5	71.5	33	10	22	11.5	40	150
PFX 817-16-20-CK-RT	16	20	M 24 X 2	33	28.5	78.5	38	12	27	13	54	280



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br