

DIN 980

PORCA SEXTAVADA TORQUE

- **Material:** Aço Carbono
- **Acabamento:** Zincado Branco
- **Dimensões:** DIN 980 (DIN EN ISO 7042 • 10513)
- **Rosca:** DIN 13 (ISO 965)



D (Diâmetro)	Rosca/Passo	S (Chave)	H (Altura)	
			Mínimo	Máximo
M6	MA-1,00	10	5,70	6,00
M8	MA-1,25	13	7,64	8,00
M10	MA-1,50	17	9,64	10,00
M12	MA-1,75	19	11,64	12,00
M14	MA-2,00	22	13,30	14,00
M16	MA-2,00	24	15,30	16,00
M18	MA-2,50	27	17,30	18,00
M20	MA-2,50	30	18,90	20,00
M22	MA-2,50	32	20,90	22,00
M24	MA-3,00	36	22,70	24,00



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

S o l u ç õ e s P e r s o n a l i z a d a s

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br